

PRILOG: 1.

P O N U D B E N I L I S T

1. NARUČITELJ:

OPĆINA KUMROVEC, Ul. Josipa Broza 12, 49295 Kurmovec

2. PREDMET NABAVE: Modernizacija i rekonstrukcija nerazvrstane ceste Ravno Brezje-Razdrto Tuheljsko i sanacija oborinske odvodnje radi zaštite okolnih objekata.

3. OPĆI PODACI O PONUDITELJU

Naziv i sjedište/adresa ponuditelja:

.....

OIB:

Broj računa:

Da li je ponuditelj u sustavu poreza na dodanu vrijednost

Adresa za dostavu pošte.....

Adresa e-pošte.....

Telefon telefaks

Kontakt osoba ponuditelja.....

Telefon/mobitel kontakt osobe.....

Odgovorna osoba ponuditelja:.....

4. CIJENA PONUDE

Ponuditelj izražava cijenu ponude u kunama. Cijena ponude piše se u brojkama. U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uključeni svi troškovi i popusti. Cijena ponude izražava se za cjelokupni predmet nabave.

CIJENA PONUDE BEZ POREZA NA DODANU VRIJEDNOST

_____ kuna

IZNOS POREZA NA DODANU VRIJEDNOST

_____ kuna

CIJENA PONUDE S POREZOM NA DODANU VRIJEDNOST

_____ kuna

5. UVJETI PLAĆANJA I ROKOVI:

5.1. Rok valjanosti ponude : _____ dana (min.60 dana) od dana otvaranja ponuda.

5.2. Prihvaćamo plaćanje od 60 (šezdeset) dana od dana zaprimanja ispostavljenog računa/situacije.

5.3. Plaćanje se obavlja na žiro račun ponuditelja .

M.P.

Potpis odgovorne osobe ponuditelja

U _____ 2015.g.

PRILOG: 2.

IZJAVA

Ja, _____(ime i prezime) iz _____
(adresa i OIB)

IZJAVLJUJEM da gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta nije pravomoćno osuđena za bilo koje od kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, sukladno odgovarajućoj odredbi propisa kojim se uređuje javna nabava,

- izjavu o nekažnjavanju daje osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za sebe i kad se radi o pravnoj osobi, za gospodarski subjekt.

(gospodarski subjekt)

sa sjedištem (adresa) u _____

OIB _____

(potpis ovlaštene osobe)

PRILOG: 3.

Naručitelj Općina Kumrovec, Ul. Josipa Broza 12, 49295 Kumrovec, od gospodarskog subjekta traži slijedeću:

IZJAVU

o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza

Ponuditelj: _____

Adresa, OIB: _____

Mjesto i datum: _____

Izjavljujem da ćemo, ako naša ponuda bude odabrana kao najpovoljnija, odmah kod potpisa ugovora, dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora (i bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika) u iznosu od 10 % vrijednosti ponude.

Rok važenja garancije mora pokriti rok za izvršenje radova ili rok trajanja ugovora.

Ovu izjavu dajem kao osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta

(ime, prezime ovlaštene osobe)

M. P.

(potpis ovlaštene osobe i pečat)

PRILOG: 4**TROŠKOVNIK ZA IZVOĐENJE RADOVA NA IZVANREDNOM ODRŽAVANJU
NERAZVRSTANE CESTE RAVNO BREZJE-RAZDRTO TUHELJSKO I SANACIJI
OBORINSKE ODVODNJE RADI ZAŠTITE OKOLNIH OBJEKATA****OPĆE NAPOMENE**

NERAZVRSTANA CESTA: RAVNO BREZJE-RAZDRTO TUHELJSKO
DZLJINA CESTE: 520 m
POSTOJEĆI KOLNIK: MAKADAM: 2.50 m, POTREBNI KOFERI: OBOSTRANO 0.75 m, POTREBAN ISKOP U USJEKU ZA PROŠIRENJE CESTE
ŠIRINA ASFALTA: 2.80 m
ŠIRINA SA BANKINAMA: $2.80+2 \times 0.50 = 3.80$ m

	Opis stavke	Jed. mjere.	količina	Jed. cijene	IZNOS
01.01.	Iskop na terasi u širokom otkopu u materijalu „C“ kategorije na proširenju ceste u usjeku. Rad obuhvaća široke iskope predviđene projektom ili zahtjevom nadzornog inžinjera u materijalu kategorije „C“, s utovarom iskopanog materijala u prijevozno sredstvo i prijevoz na deponiju udaljenosti do 5 km i planiranje na deponij, radeve na uređenju i čišćenju pokosa, te planiranje iskopanih površina. Pri izradi iskopa treba provesti sve mjere sigurnosti pri radu i sva potrebna osiguranja postojećih objekata i komunikacija. Široki iskop treba obavljati uporabom odgovarajuće mehanizacije, a ručni rad treba ograničiti na neophodan minimum. Obračunato po m^3 iskopanog materijala u sraslom stanju.	m^3	985		
01.02.	Iskop na terasi na mjestu loše kolničke konstrukcije i na proširenju ceste (koferi) širine 0.75 m obostrano, dubine 30 cm u materijalu „C“ kategorije. Rad obuhvaća iskope predviđene projektom ili zahtjevom nadzornog inženjera u materijalu kategorije „C“, s utovarom iskopanog materijala u	m^3	480		

	<p>prijevozno sredstvo i prijevoz na deponij 5 km i planiranje na deponij, radove na uređenju i čišćenju pokosa, te planiranje iskopanih površina.</p> <p>Pri izradi iskopa treba provesti sve mjere sigurnosti pri radu i sva potrebna osiguranja postojećih objekata i komunikacija.</p> <p>Široki iskop treba obavljati uporabom odgovarajuće mehanizacije, a ručni rad treba ograničiti na neophodan minimum. Ovim stavkom obuhvaćeno je planiranje do točnosti ± 3 cm i zbijanje posteljice tako da se postigne $MS \geq 20N/mm^2$</p> <p>Obračunato po m^3 iskopanog materijala u sraslom stanju.</p>			
01.03.	<p>Izrada nasipa na mjestu loše kolničke konstrukcije i kofera širine 0.75 m obostrano, debljine 30 cm od drobljenog kamenog materijala, granulacije 0/63 mm s time da se dopušta 15% zrna veličine do 100 mm</p> <p>Nabijanje nasipa treba izvoditi tako da se postigne $ME \geq 40M/mm^2$</p> <p>Obračunato po m^3 nasipa mjerenjem profila u nabijenom stanju.</p>	m^3	480	
01.04.	<p>Izrada tamponskog sloja od vibriranog drobljenog kamenog materijala ili šljunka 0/63 mm u debljini sloja od 20-30 cm na kolniku.</p> <p>Nabijanje nasipa treba izvoditi tako da se postigne $ME \geq 40N/mm^2$.</p> <p>Obračunato po m^3 nasipa mjerenjem profila u nabijenom stanju.</p>	m^3	910	
<p>OPĆA NAPOMENA ZA IZVEDBU SVIH VRSTA ASFALTIRANIH RADOVA</p> <p>Kod sastavljanja ponude i izvedbe asfaltnih radova u svemu se treba pridržavati Općih tehničkih uvjeta za radeve na cestama.</p> <p>U cijenu mora biti obračunato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sva potrebna odsijecanja asfalta kao i prskanja podloge, - Tekuća i kontrolna ispitivanja, te pribavljanje atesta od ovlaštenog poduzeća 				
01.05.	<p>Izrada habajućeg sloja asfaltbetona AB-16 debljine 6 cm u uvaljanom stanju, širine 2.80 m.</p> <p>Obračun po m^2 ugrađenog sloja.</p>	m^2	1823	
01.06.	Izrada cijevnih betonskih propusta od tipskih betonskih cijevi $\varnothing 40$ i 60 cm			

	obloženih betonom C25/30, debljine 20 cm. Stavkom je obuhvaćen iskop za propust, postava cijevi, izrada podložnog i obložnog betona, zatrpanje drobljenim kamenim materijalom. Obračunato po m1 kompletno izvedenog propusta,				
	- Propust Ø40	m 1	30		
	- Propust Ø60	m 1	12		
01.07.	Čišćenje i uređenje oborinskih trapeznih jaraka, iskop profilnom korpom 0.20m ³ /m1, te odvoz materijala na deponiju udaljenu do 5km. Obračunato po m1 uređenih otvorenih trapeznih jaraka.	m 1	570		
01.08.	Izrada bankina širine 0.50 m debljine 6 cm u uvaljanom stanju od drobljenog kamenog materijala, pećinskog kamena (dolomita), granulacije 0/31.5 mm s time da se dopušta 15% mješavine glinenog materijala. Nabijanje bankina treba izvoditi	m³	42		

UKUPNO:	
PDV:	
SVEUKUPNO	

M.P.
